Colonne de douche temporisée TEMPOSOFT

Réf. 749310

Temporisée, alimentation cachée par flexible

DESCRIPTION

Colonne de douche temporisée TEMPOSOFT - Réf. 749310

Colonne de douche temporisée :
Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.
Robinet de douche temporisé TEMPOSOFT pour alimentation en eau mitigée.
Déclenchement souple.
Temporisation ~30 secondes.
Débit 6 l/min à 3 bar.
Pommeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
Raccordement M1/2" en eau mitigée.
Alimentation cachée par flexible.
Fixations cachées.
Filtre.
Colonne de douche adaptée aux PMR.
Garantie 30 ans.

AVANTAGES

- Économie d'eau de 80 %
- Gaine en aluminium, robinetteries en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche temporisée TEMPOSOFT - Réf. 749310

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1050 mm
Profondeur	65 mm
Largeur	210 mm
Débit	6 l/min
Finition	Aluminium
Normes	ACS
Garantie	30 ANS GARANTIE