

# Colonne de douche temporisée SPORTING 2 SECURITHERM

Réf. 714732

Thermostatique, diffuseur antitartre

## DESCRIPTION

Colonne de douche temporisée SPORTING 2 SECURITHERM - Réf. 714732

Colonne de douche temporisée et thermostatique :  
Colonne en aluminium anodisé et chrome satiné.  
Structure extra-plate avec fixations invisibles.  
Déclenchement souple.  
Purge automatique mécanique à chaque utilisation.  
Temporisation ~30 secondes.  
Débit 6 l/min à 3 bar.  
Pommeau de douche fixe inviolable avec régulation automatique de débit.  
Filtres et clapets antiretour accessibles.  
Robinets d'arrêt intégrés.  
Raccordements M1/2".  
Adaptée aux PMR.  
Garantie 30 ans.  
La technologie SECURITHERM :  
Mitigeur thermostatique directement intégré dans la tête de la colonne de douche.  
Réglage de la température par l'installateur.  
Température stable, pré réglée à 38°C.  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.  
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche temporisée SPORTING 2 SECURITHERM - Réf. 714732

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement | M1/2"                                                                               |
| Technologie  | Temporisée                                                                          |
| Hauteur      | 1020 mm                                                                             |
| Profondeur   | 16 mm                                                                               |
| Largeur      | 70 mm                                                                               |
| Débit        | 6 l/min                                                                             |
| Finition     | Aluminium                                                                           |
| Garantie     |  |



## AVANTAGES



Économie d'eau de 80 %



Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide



Déclenchement souple



Formes fuyantes, fixations invisibles

