

Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM

Réf. H9639

Thermostatique séquentiel

Prix public indicatif HT France 2024 : 607,37 €



DESCRIPTION

Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM -
Réf. H9639

Panneau de douche SECURITHERM aluminium anodisé pour installation murale en applique.
Mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM (non-temporisé).
Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C.
Butée de température verrouillée à 39°C, réglable.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
Possibilité de choc thermique.
Pomme de douche ROUND chromée, inviolable et antitartre avec régulateur automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.
Lever Hygiène L.100.
Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".
Fixations cachées.
Filtres.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM -
Réf. H9639

Alimentation	Haute par robinets d'arrêt droits M1/2"
Raccordement	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatique séquentiel
Hauteur	1050 mm
Largeur	210 mm
Débit	6 l/min
Butée de temperature	39°C
Finition	Aluminium
Normes	ACS  
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale



Absence de clapet antiretour sur les arrivées



Thermostatique : stabilité de température totale



Ouverture/fermeture séquentielles sur l'eau froide

