

# Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 3

Réf. 492006

Pile intégrée, robinets d'arrêt

Prix public indicatif HT France 2024 : 451,07 €



## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 3 - Réf. 492006

Mitigeur de lavabo électronique sur vasque :  
Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6 V intégrée.  
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.  
Corps en laiton massif chromé.  
Capot verrouillé par 2 vis cachées avec pictogramme permettant une identification immédiate.  
Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 3 - Réf. 492006

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation      | Pile 6 V                                                                                |
| Raccordement      | F3/8"                                                                                   |
| Technologie       | Électronique                                                                            |
| Hauteur de goutte | 100 mm                                                                                  |
| Longueur de bec   | 120 mm                                                                                  |
| Débit             | 3 l/min                                                                                 |
| Normes            | ACS  |
| Garantie          |      |
| Réparabilité      |      |

## AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Économie d'eau de 90 %



Pile intégrée dans le corps de la robinetterie



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

