

# Barre de maintien droite Inox brillant, 300 mm Ø 25

Réf. 5055P2

Inox poli brillant UltraPolish







## DESCRIPTION

**Barre de maintien droite Inox brillant, 300 mm Ø 25 - Réf. 5055P2**



Barre de maintien droite pour personne à mobilité réduite (PMR).  
 Tube Ø 25, entraxe 300 mm.  
 Utilisation comme barre d'appui, barre de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire.  
 Barre d'appui WC en inox 304 bactériostatique.  
 Finition inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.  
 Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").  
 Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.  
 Fixations invisibles par platine 3 trous, inox 304, Ø 72.  
 Platines et caches en inox 304.  
 Livrée avec vis inox pour mur béton.  
 Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 115 kg.  
 Barre garantie 30 ans.  
 Marquage CE.

## AVANTAGES

-  Inox 304 : limite le développement bactérien
-  Testée à plus de 200 kg
-  Écartement au mur de 40 mm : encombrement minimum
-  UltraPolish : surface lisse facile à nettoyer

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Barre de maintien droite Inox brillant, 300 mm Ø 25 - Réf. 5055P2**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Longueur          | 300 mm  |
| Diamètre          | 25 mm   |
| Écartement au mur | 40 mm   |
| Finition          | Inox 304 poli brillant UltraPolish  |
| Normes            |   |
| Garantie          |    |

