

# Barre de maintien droite Nylon antibactérien NylonClean, 600 mm



Réf. 50506N




Nylon antibactérien HR blanc brillant

## DESCRIPTION

Barre de maintien droite Nylon antibactérien NylonClean, 600 mm - Réf. 50506N


Barre de maintien droite pour personne à mobilité réduite (PMR).  
Barre d'appui droite en Nylon HR brillant blanc.  
Utilisation comme barre d'appui, de maintien et de relèvement pour WC, douche ou baignoire.  
Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures.  
Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.  
Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.  
Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.  
Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.  
Traitement anti-UV : empêche le jaunissement.  
Agréable et chaud au toucher.  
Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.  
Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.  
Livrée avec vis inox pour mur béton.  
Tube Ø 32, entraxe 600 mm.  
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.  
Barre garantie 30 ans.  
Marquage CE.

## AVANTAGES

-  Traitement antibactérien NylonClean
-  Testée à plus de 200 kg
-  Écartement au mur de 38 mm : encombrement minimum
-  Nylon HR : surface lisse facile à nettoyer

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien droite Nylon antibactérien NylonClean, 600 mm - Réf. 50506N

Longueur	600 mm
Diamètre	32 mm
Écartement au mur	38 mm
Épaisseur	Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm
Finition	Nylon antibactérien HR brillant blanc
Normes	
Garantie	