

Robinetterie mécanique avec douchette extractible

Réf. 2599

Mitigeur évier avec douchette extractible







DESCRIPTION

Robinetterie mécanique avec douchette extractible - Réf. 2599




Mitigeur évier avec douchette et colonne à douchette extractible.
 Colonne orientable H.195 L.215 avec douchette extractible 2 jets à basculeur (brise-jet/jet pluie).
 Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale pré réglée.
 Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
 Corps du mitigeur monotrou et colonne à intérieur lisse.
 Débit limité à 7 l/min à 3 bar.
 Commande par manette ajourée.
 Flexible douchette BIOSAFE antiprolifération bactérienne : polyuréthane transparent pour assurer un bon remplacement en cas de présence de biofilm, intérieur et extérieur lisse.
 Flexible petit diamètre (intérieur Ø 6) : faible contenance d'eau.
 Contrepoids spécifique.
 Corps en laiton chromé.
 Flexibles PEX F3/8".
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Mitigeur évier avec douchette particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
 Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
 Mitigeur monocommande garanti 30 ans.

AVANTAGES

-  Hygiène : flexible transparent à intérieur lisse
-  Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée
-  Confort : mitigeur à douchette extractible 2 jets
-  Corps en laiton chromé et fixation renforcée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinetterie mécanique avec douchette extractible - Réf. 2599

Raccordement	F3/8"
Hauteur de goutte	195 mm
Longueur de bec	215 mm
Débit	7 l/min à 3 bar
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS  
Garantie	
Réparabilité	