

Mitigeur de lavabo mécanique BIOCLIP

Réf. 2821L

Mitigeur mécanique monotrou déclipable H.95 L.120, levier Hygiène




DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique BIOCLIP - Réf. 2821L

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.
Mitigeur mécanique BIOCLIP : robinetterie entièrement déclipable pour nettoyage et désinfection.
Mitigeur monotrou avec bec H.95 L.120 équipé d'une sortie BIOSAFE hygiénique.
Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale pré réglée.
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.
Débit limité à 5 l/min à 3 bar.
Commande par levier Hygiène L.150.
Sans tirette ni vidage.
Flexibles PEX F3/8" fournis avec robinets d'arrêt en laiton chromé.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur conforme aux exigences de la NF Médical.
Mitigeur garanti 30 ans.
Modèle également disponible en version tubes cuivres.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique BIOCLIP - Réf. 2821L

Raccordement	F3/8"
Technologie	Mitigeur déclipable BIOCLIP
Hauteur de goutte	95 mm
Longueur de bec	120 mm
Débit	5 l/min à 3 bar
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS WWRAS  NF
Garantie	
Réparabilité	



AVANTAGES

-  Hygiène : déclipable pour nettoyage interne
-  Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
-  Butée de température maximale pré réglée
-  Levier Hygiène : mitigeur sans contact manuel

