

Mitigeur d'évier mécanique

Réf. 2510L

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.155 L.230



DESCRIPTION

Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2510L

Mitigeur d'évier mécanique sur gorge.
Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.155 L.230 équipé d'un brise-jet hygiénique.

Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.

Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale

Corps et bec à intérieur lisse.

Corps et bec en laiton chromé.

Débit limité à 9 l/min à 3 bar.

Commande par levier Hygiène L.200.

Flexibles PEX F3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.





Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur monocommande conforme aux exigences de la NF Médical.

Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2510L

Raccordement	F3/8"
Hauteur	302 mm
Hauteur de goutte	155 mm
Longueur de bec	230 mm
Débit	9 l/min à 3 bar
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS  
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Butée de température maximale pré-réglée



Levier Hygiène pour commande sans contact manuel



Confort : hauteur et saillie du bec optimales

