

# Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM



Réf. H9739

Mitigeur thermostatique de douche bicommande

## DESCRIPTION

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM - Réf. H9739

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM bicommande.  
Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.

Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.

Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage de débit.

Température réglable de 25°C à 40°C avec butée de température engagée à 38°C.

Possibilité de réaliser un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit régulé à 9 l/min.

Corps en laiton chromé et croisillons CLASSIC.

Sortie de douche M1/2".

Filtres et clapets antiretour intégrés sur les arrivées F3/4".

Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".





Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur de douche garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM - Réf. H9739

Raccordement	M1/2"
Technologie	Mitigeur thermostatique SECURITHERM
Longueur	81 mm
Largeur	280 mm
Débit	9 l/min
Butée de température	38°C
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS   
Garantie	

## AVANTAGES



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale



Butée de température maximale pré-réglée



Thermostatique : stabilité de température totale



Ergonomie : croisillons à préhension aisée

