

## Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM

Réf. H9739S

Mitigeur thermostatique de douche bicommande







### DESCRIPTION

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM - Réf. H9739S





Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM bicommande.  
Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.  
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.  
Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.  
Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage de débit.  
Température réglable de 25°C à 40°C avec butée de température engagée à 38°C.  
Possibilité de réaliser un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.  
Débit réglé à 9 l/min.  
Corps en laiton chromé et croisillons CLASSIC.  
Sortie de douche M1/2".  
Filtres et clapets antiretour intégrés sur les arrivées F3/4".  
Mitigeur avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".  
Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur de douche garanti 30 ans.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM - Réf. H9739S

Raccordement	M1/2"
Technologie	Mitigeur thermostatique SECURITHERM
Largeur	280 mm
Débit	9 l/min
Butée de température	38°C
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS   
Garantie	

### AVANTAGES

-  SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
-  Butée de température maximale pré-réglée
-  Thermostatique : stabilité de température totale
-  Ergonomie : croisillons à préhension aisée

