

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4

Réf. 490106LH

Piles intégrées

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 490106LH

Mitigeur de lavabo automatique sur vasque :
 Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.
 Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.
 Corps en Inox chromé.
 Capot verrouillé par 2 vis cachées.
 Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Réglage de température latéral avec manette longue et butée de température réglable.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 490106LH

| | |
|-------------------|--|
| Alimentation | Piles 6 V |
| Raccordement | F3/8" |
| Technologie | Électronique |
| Hauteur de goutte | 70 mm |
| Longueur de bec | 105 mm |
| Débit | 3 l/min |
| Normes | ACS   SVGW |
| Garantie |  |
| Réparabilité |  |



AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau : 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Piles intégrées dans le corps de la robinetterie
-  Electrovanne intégrée

