

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 440000

Secteur par bloc encastrable, robinet d'arrêt









DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 440000





Robinet de lavabo automatique sur vasque :
 Alimentation secteur 230/6 V par bloc encastrable.
 Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
 Débit pré-régulé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.
 Corps en Inox chromé.
 Capot verrouillé par 2 vis cachées.
 Flexible PEX F3/8" avec robinet d'arrêt et filtre.
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 440000

Alimentation	Secteur 230/6 V (bloc encastrable)
Raccordement	F3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	70 mm
Longueur de bec	105 mm
Débit	3 l/min
Normes	   
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES

- 
Hyper-économie d'eau : 90 %
- 
Hygiène : aucun contact manuel
- 
Alimentation par bloc encastrable
- 
Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

