

# Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 440000

Secteur par bloc encastrable, robinet d'arrêt



## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 440000**

Robinet de lavabo automatique sur vasque :  
 Alimentation secteur 230/6 V par bloc encastrable.  
 Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
 Débit pré-régulé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.  
 Corps en Inox chromé.  
 Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
 Flexible PEX F3/8" avec robinet d'arrêt et filtre.  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 440000**

Alimentation	Secteur 230/6 V (bloc encastrable)
Raccordement	F3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	70 mm
Longueur de bec	105 mm
Débit	3 l/min
Normes	
Garantie	
Réparabilité	

## AVANTAGES

- Hyper-économie d'eau : 90 %
- Hygiène : aucun contact manuel
- Alimentation par bloc encastrable
- Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

