

# Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 440101

Secteur par prise



## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 440101**

Robinet de lavabo automatique sur vasque :  
 Alimentation secteur 230/6 V par prise.  
 Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
 Débit pré-régulé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.  
 Corps en Inox chromé.  
 Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
 Flexible PEX F3/8" avec filtre.  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 440101**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Alimentation      | Secteur 230/6 V (prise) |
| Raccordement      | F3/8"                   |
| Technologie       | Électronique            |
| Hauteur de goutte | 70 mm                   |
| Longueur de bec   | 105 mm                  |
| Débit             | 3 l/min                 |
| Normes            |                         |
| Garantie          |                         |
| Réparabilité      |                         |

## AVANTAGES

- Hyper-économie d'eau : 90 %
- Hygiène : aucun contact manuel
- Alimentation par prise
- Électrovanne intégrée

