

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 379D13

Secteur



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 379D13





Robinet de lavabo électronique en traversée de cloison :
 Boîtier électronique IP65 indépendant.
 Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
 Filtre et électrovanne M3/8".
 Corps en laiton chromé.
 Bec chromé L.135mm pour installation en traversée de cloison ≤ 190 mm.
 Câble détecteur L.1 200, flexibles d'alimentation et fixation regroupés.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 379D13

| | |
|-----------------|---------------------|
| Alimentation | Secteur 230/12 V |
| Raccordement | M3/8" |
| Technologie | Électronique |
| Longueur de bec | 135 mm |
| Débit | 3 l/min |
| Normes | ACS CE V WWRAS |
| Garantie | 30 ANS GARANTIE |
| Réparabilité | 50 ANS RÉPARABILITÉ |

AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Aide au diagnostic par LED
-  Boîtier électronique IP65 indépendant

