

# Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 379D13

Secteur



## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 379D13**

Robinet de lavabo électronique en traversée de cloison :  
 Boîtier électronique IP65 indépendant.  
 Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.  
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.  
 Filtre et électrovanne M3/8".  
 Corps en laiton chromé.  
 Bec chromé L.135mm pour installation en traversée de cloison ≤ 190 mm.  
 Câble détecteur L.1 200, flexibles d'alimentation et fixation regroupés.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 379D13**

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	135 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS CE V WWRAS
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ

## AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Aide au diagnostic par LED



Boîtier électronique IP65 indépendant

