

## Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX

Réf. 795209






### DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX - Réf. 795209



Mitigeur de lavabo temporisé monocommande en traversée de cloison :  
 Déclenchement souple.  
 Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.  
 Temporisation ~7 secondes.  
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Corps en laiton massif M3/4".  
 Filtres et clapets antiretour.  
 Butée de température réglable.  
 Commande TC inviolable ≤ 220 mm.  
 Bec fixe TC inviolable ≤ 230 mm.  
 Système solidaire du mur par ergot antirotation, contre-écrou et bride de liaison.  
 Croisillon en métal chromé.  
 Garantie 30 ans.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX - Réf. 795209

Raccordement	M3/4"
Technologie	Temporisée
Longueur	230 mm
Longueur de bec	75 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS  
Garantie	

### AVANTAGES

-  Économie d'eau de 85 %
-  Laiton massif, installation derrière cloison
-  Déclenchement souple
-  Choix de la température

