

## Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 2

Réf. 700100



### DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 2 - Réf. 700100

Mitigeur de lavabo temporisé sur vasque :  
 Temporisation ~7 secondes.  
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre inviolable.  
 Corps en laiton chromé.  
 Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour .  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.  
 Garantie 30 ans.

### AVANTAGES



Économie d'eau de 85 %



Laiton massif chromé



Maintenance par l'avant sans dépose

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 2 - Réf. 700100

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement      | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologie       | Temporisée                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hauteur de goutte | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Longueur de bec   | 115 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débit             | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normes            | ACS    |
| Garantie          |                                                                                                                                                                              |

