

Mitigeur de douche temporisé TEMPOMIX

Réf. 790427

Temporisé monocommande



DESCRIPTION

Mitigeur de douche temporisé TEMPOMIX - Réf. 790427

Mitigeur de douche temporisé avec boîtier encastrable standard :

Plaqué en Inox 160 x 160.

Boîtier d'encastrement standard.

Profondeur d'encastrement réglable de 28 à 48 mm.

Mitigeur TEMPOMIX 3/4" monocommande.

Bague antiligature.

Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.

Butée de température maximale (réglable par l'installateur).

Temporisation ~30 secondes, déclenchement souple.

Débit 12 l/min à 3 bar.

Raccords M1/2" pour tube cuivre Ø 14.

Croisillon en métal chromé.







Filtres et clapets antiretour intégrés.

Garantie 30 ans.

Ce modèle de robinetterie n'étant pas équipé d'un boîtier d'encastrement étanche, l'installateur devra prévoir l'étanchéité de la niche d'encastrement ainsi que l'évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d'installation).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche temporisé TEMPOMIX - Réf. 790427

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	160 mm
Largeur	160 mm
Débit	12 l/min
Normes	    
Garantie	

AVANTAGES



Installation encastrée dans le mur



Système testé à plus de 500000 manœuvres



Déclenchement souple

