

# Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX SECURIT

Réf. 731055

Pour bouclage de 44 à 58°C







## DESCRIPTION

Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX SECURIT - Réf. 731055




Mitigeur thermostatique centralisé pour bouclage de 44 à 58°C :  
Sécurité antibrûlure.  
Régulation des variations de température.  
Filtres et clapets antiretour accessibles par l'extérieur sans démontage du mécanisme.  
Choc thermique possible.  
Cartouche interchangeable à cellule thermoréactive.  
Corps laiton chromé haute résistance.  
Température maximum de l'eau chaude : 85°C.  
Différentiel eau chaude / eau mitigée : 15°C mini.  
Différence de pression aux entrées : 1 bar maxi (0,5 bar recommandé).  
Pression mini / maxi : 1 à 10 bar (1 à 5 bar recommandé).  
Arrivée EC à gauche (bague rouge) et EF à droite (bague bleue).  
Sortie d'EM vers le haut (bague violette).  
Pour sortie vers le bas : dévisser / replacer le bouchon en haut et le raccord de sortie EM en bas.  
Sécurisation et prolongation de la durée de vie du réseau (ECS > 65°C = facteur de vieillissement prématuré).  
Butée de température maximale réglable par l'installateur.  
Limitation des risques de brûlures en baissant la température en sortie de production.  
190 l/min - M1"1/2.  
Garantie 30 ans.

## AVANTAGES

-  Fermeture automatique si coupure d'eau froide
-  Stabilité de température
-  Filtres et clapets antiretour accessibles
-  Cellule thermoréactive

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX SECURIT - Réf. 731055

Raccordement	M1"1/2
Technologie	Thermostatique
Hauteur	98 mm
Profondeur	26 mm
Longueur	196 mm
Débit	190 l/min
Normes	  
Garantie	