

Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT

Réf. 733015

Pour eau mitigée de 30 à 60 °C









DESCRIPTION

Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT - Réf. 733015





Mitigeur thermostatique pour distribution d'eau mitigée de 30 à 60 °C :
Alimentation de 1 à 11 postes sanitaires (selon le débit).
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.
Température réglable de 30 à 60 °C, verrouillable par l'installateur.
Corps en laiton.
Filtres et clapets antiretour.
Plage de débit recommandé : de 5 à 33 l/min.
Choc thermique possible.
M1/2".
Entraxe : 40 mm.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT - Réf. 733015

| | |
|--------------|---|
| Raccordement | M1/2" |
| Technologie | Thermostatique |
| Longueur | 120 mm |
| Finition | Nickelée |
| Normes | ACS      |
| Garantie |  |

AVANTAGES

-  Arrêt automatique si coupure eau froide ou chaude
-  Stabilité de température
-  Filtres et clapets antiretour accessibles
-  Cellule thermoréactive

