

Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 2

Réf. 762150

Robinet de chasse directe temporisée WC



DESCRIPTION

Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 2 - Réf. 762150

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Pour cloison ≤ 140 mm.

Double touche 3l/6l ajustable à 2l/4l.

Déclenchement souple.

Protection antisiphonique.

Robinet d'arrêt et de réglage de débit/volume intégré.

Corps en laiton massif.

Bouton poussoir en métal chromé.

Alimentation en ligne M3/4".

Sortie avec douille pour tube PVC $\varnothing 26/32$.

Tige filetée recoupable.

Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.

Diamètre d'alimentation : $\varnothing 20$ mm intérieur en tout point minimum.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Compatible avec l'eau de pluie.

Adapté aux cuvettes WC sans bride sans réglage de débit.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 2 - Réf. 762150

Raccordement	3/4"
Technologie	Temporisée
Longueur	140 mm
Débit	3l/6l
Normes	 
Garantie	

AVANTAGES



Déclenchement souple



Double touche 3l/6l



Absence de réservoir : pas de stagnation d'eau



Installation en traversée de cloison

