

Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 1

Réf. 761900

Robinet de chasse directe WC



DESCRIPTION

Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 1 - Réf. 761900

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Rosace en laiton chromé Ø 195 mm.

Boîtier d'encastrement multimontage.

Déclenchement souple.

Temporisation ~7 secondes.

Protection antisiphonique.

Robinet d'arrêt et de réglage de débit/volume intégré.

Corps en laiton massif et bouton chromé.

Alimentation en ligne M3/4".

Sortie avec douille pour tube PVC Ø 25.

Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.





Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Garantie 30 ans.

Ce modèle de robinetterie n'étant pas équipé d'un boîtier d'encastrement étanche, l'installateur devra prévoir l'étanchéité de la niche d'encastrement ainsi que l'évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d'installation).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 1 - Réf. 761900

Raccordement	3/4"
Normes	 
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES



Absence de réservoir : pas de stagnation d'eau



Installation encastrable dans le mur



Chasse puissante et disponible immédiatement



Chasse directe WC : limite le risque de fuites

