

Mitigeur de lavabo mécanique

Réf. 2522T

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.100 L.170





DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2522T





Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.
 Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.100 L.170 équipé d'un brise-jet hygiénique.
 Bec haut adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
 Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale pré-réglée.
 Corps et bec à intérieur lisse.
 Débit limité à 5 l/min à 3 bar.
 Commande par manette pleine.
 Flexibles PEX F3/8".
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
 Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
 Mitigeur monocommande conforme aux exigences de la NF Médical.
 Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2522T

Raccordement	F3/8"
Hauteur	142 mm
Hauteur de goutte	100 mm
Longueur de bec	170 mm
Débit	5 l/min à 3 bar
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS  
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES

-  Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
-  Butée de température maximale pré-réglée
-  Ergonomie : manette pleine pour préhension aisée
-  Confort d'utilisation : bec orientable

