

Barre de maintien droite Inox satiné, 600 mm Ø 32

Réf. 50506S

Inox poli satiné UltraSatin






DESCRIPTION

Barre de maintien droite Inox satiné, 600 mm Ø 32 - Réf. 50506S





Barre de maintien droite pour personne à mobilité réduite (PMR).
 Tube Ø 32, entraxe 600 mm.
 Utilisation comme barre d'appui, de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire.
 Barre d'appui droite en inox 304 bactériostatique.
 Finition inox poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
 Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").
 Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
 Fixations invisibles par platine 3 trous, inox 304, Ø 72.
 Platines et caches en inox 304.
 Livrée avec vis inox pour mur béton.
 Testée à plus de 250 kg. Maximum utilisateur recommandé : 170 kg.
 Barre garantie 30 ans.
 Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien droite Inox satiné, 600 mm Ø 32 - Réf. 50506S

Longueur	600 mm
Diamètre	32 mm
Ecartement au mur	40 mm
Finition	Inox 304 poli satiné UltraSatin
Normes	 
Garantie	

AVANTAGES

-  Inox 304 : limite le développement bactérien
-  Testée à plus de 250 kg
-  Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum
-  UltraSatin : surface lisse facile à nettoyer

