

## Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

Réf. 794360

Déclenchement souple



### DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794360

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande mural :  
 Déclenchement souple.  
 Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.  
 Temporisation ~7 secondes.  
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Corps en métal chromé M1/2".  
 Bec fixe L.150 mm.  
 Filtres et clapets antiretour.  
 Butée de température réglable.  
 Raccords excentrés M1/2" pour entraxe de 130 à 170mm.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794360

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Longueur	200 mm
Largeur	150 mm
Longueur de bec	150 mm
Débit	3 l/min
Normes	
Garantie	

### AVANTAGES

- Hyper-économie d'eau de 85 %
- Déclenchement souple
- Design épuré

