

Combi Lavabo WC suspendu KOMPACT TC

Réf. 166500

Inox 304 poli satiné - Montage TC - WC suspendu au centre



DESCRIPTION

Combi Lavabo WC suspendu KOMPACT TC - Réf. 166500

Combi lavabo avec WC suspendu au milieu et porte-papier WC encastré. Montage en gaine technique (traversée de cloison).

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox du bloc : 2 mm.

Coins et bords arrondis pour une meilleure sécurité.

Surface lisse pour un nettoyage aisé.

Adapté aux prisons, postes de police...

Le WC est entièrement soudé au lavabo, pas de vis : facilite le nettoyage et empêche la dissimulation d'objets.

Lavabo équipé d'un robinet temporisé : bouton poussoir inviolable antiblocage en Inox, temporisation 7 secondes, M1/2".

WC équipé d'un robinet temporisé : temporisation 7 secondes, M3/4".

Arrivées d'eau : lavabo M1/2" et WC M3/4".

Évacuation d'eau horizontale encastrée Ø 100 mm.

Tige filetée 200 mm recoupable (autres longueurs sur demande).



Poids : 30 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 0616130005]

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combi Lavabo WC suspendu KOMPACT TC - Réf. 166500

Hauteur	1000 mm
Longueur	730 mm
Largeur	400 mm
Épaisseur	2 mm
Finition	Inox 304 poli satiné
Normes	ACS 
Garantie	

AVANTAGES



Inox 304 bactériostatique



Adapté aux collectivités dures

