

# Colonne de douche bicommande SECURITHERM

Réf. 792334

Thermostatique temporisée et mécanique bicommande



## DESCRIPTION

Colonne de douche bicommande SECURITHERM - Réf. 792334

Colonne de douche bicommande thermostatique :  
Colonne en Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique.  
Alimentation cachée par flexibles M1/2".  
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.  
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.  
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.  
Pommeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.  
Pommeau de douche avec flexible déclipable par raccord rapide STOP et support mural fourni.  
Robinet temporisé ~30 secondes à déclenchement souple pour commande du pommeau de douche fixe ROUND.  
Robinet non-temporisé pour commande du pommeau de douche avec flexible.  
Robinet d'arrêt.  
Fixations cachées.  
Filtres et clapets antiretour.  
Produit conçu pour supporter les chocs thermiques et chimiques dans le cadre des réglementations en vigueur.  
Colonne de douche adaptée aux PMR.  
Garantie 30 ans.





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Colonne de douche bicommande SECURITHERM - Réf. 792334

Raccordement	M1/2"
Technologie	Non-temporisée et temporisée
Hauteur	1220 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	250 mm
Débit	6 l/min
Butée de température	Thermostatique
Finition	Inox
Normes	ACS  



## AVANTAGES

-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
-  Pommeau de douche fixe ou amovible
-  Gaine en inox, robinetteries en laiton



---

Garantie

**30** ANS  
GARANTIE

---