

# Mitigeur thermostatique SECURITHERM

Réf. H9642

Mitigeur seul pour combiné à douchette extractible

## DESCRIPTION

Mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9642

Mitigeur SECURITHERM thermostatique séquentiel pour combiné à douchette extractible.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.

Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.

Absence de clapet antiretour sur les arrivées.

Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage monocommande du débit et de la température.

Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température verrouillée à 40°C.

Corps à intérieur lisse.

Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.100.

Tube de sortie eau mitigée en laiton L.160.

Flexibles PEX F3/8" et fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9642

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Raccordement         | F3/8"                              |
| Technologie          | SECURITHERM séquentiel Securitouch |
| Butée de temperature | 40°C                               |
| Finition             | Laiton chromé                      |
| Normes               | NSF ACS                            |
| Garantie             | 30 ANS GARANTIE                    |
| Réparabilité         | 50 ANS RÉPARABILITÉ                |



## AVANTAGES



Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide



Hygiène : absence de clapet antiretour



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale



Hygiène : flexible transparent à intérieur lisse

