

# Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4



Réf. 493400





Secteur (bloc encastrable)

## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493400




Mitigeur de lavabo électronique mural, kit 2/2 :  
Alimentation sur secteur 230/6 V par bloc encastrable.  
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.  
Corps en inox chromé L.160 mm.  
Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
Robinets d'arrêt.  
Fixation murale.  
Arrivées d'eau encastrées 1/2".  
Alimentation par le haut ou par le bas.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Réglage de température latéral avec butée de température réglable.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.  
A commander avec la nourrice d'alimentation : 484012.

## AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Système électronique intégré
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493400

Alimentation	secteur 230/6 V (bloc encastré)
Raccordement	1/2"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	160 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS CE  
Garantie	
Réparabilité	