

## Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4

Réf. 493400

Secteur (bloc encastrable)







### DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493400





Mitigeur de lavabo électronique mural :  
 Alimentation sur secteur 230/6 V par bloc encastrable.  
 Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.  
 Corps en inox chromé L.160 mm.  
 Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
 Robinets d'arrêt.  
 Fixation murale.  
 Arrivées d'eau encastrées 1/2".  
 Alimentation par le haut ou par le bas.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Réglage de température latéral avec butée de température réglable.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

### AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Système électronique intégré
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493400

Alimentation	secteur 230/6 V (bloc encastré)
Raccordement	1/2"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	160 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS CE   
Garantie	
Réparabilité	