

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4

Réf. 493510

Secteur par bloc encastrable, robinets d'arrêt

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493510

Mitigeur de lavabo électronique mural :
 Alimentation sur secteur 230/6 V par bloc encastrable.
 Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
 Corps en inox chromé L.190 mm.
 Capot verrouillé par 2 vis cachées.
 Robinets d'arrêt F3/8".
 Fixation murale en traversée de cloison.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Réglage de température latéral avec butée de température réglable.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493510

Alimentation	secteur 230/6 V (bloc encastré)
Raccordement	F3/8"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	190 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS CE SVGW
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ



AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Système électronique intégré



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

