

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4

Réf. 493516

Piles intégrées, robinets d'arrêt






DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493516





Mitigeur de lavabo électronique mural :
 Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.
 Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.
 Corps en inox chromé L.190 mm.
 Capot verrouillé par 2 vis cachées.
 Robinets d'arrêt F3/8".
 Fixation murale en traversée de cloison.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Réglage de température latéral avec butée de température réglable.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493516

| | |
|-----------------|---|
| Alimentation | Piles 6 V |
| Raccordement | F3/8" |
| Technologie | Électronique |
| Longueur de bec | 190 mm |
| Débit | 3 l/min |
| Normes | ACS  |
| Garantie |  |
| Réparabilité |  |

AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Système électronique intégré
-  Changement sans déposer la robinetterie

