

# Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 443400

Secteur par bloc encastrable





## DESCRIPTION

### Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 443400





Robinet de lavabo électronique mural :  
 Alimentation sur secteur 230/6 V par bloc encastrable.  
 Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
 Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.  
 Corps en inox chromé L.130 mm.  
 Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
 Robinet d'arrêt.  
 Fixation murale.  
 Arrivée d'eau encastrée.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 443400

Alimentation	Secteur 230/6 V (bloc encastré)
Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	130 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS CE SVGW
Garantie	
Réparabilité	

## AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 80%
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Système électronique intégré
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

