

# Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

Réf. 794050

Déclenchement souple



## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794050

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande mural :  
 Déclenchement souple.  
 Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.  
 Temporisation ~7 secondes.  
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre inviolable.  
 Corps en laiton massif chromé L. 110 mm.  
 Fixation murale M1/2".  
 Alimentation par le haut ou par le bas.  
 Arrivées d'eau encastrées.  
 Filtres et clapets antiretour.  
 Butée de température réglable.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794050

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Longueur de bec	110 mm
Débit	3 l/min
Normes	
Garantie	

## AVANTAGES

- Hyper-économie d'eau de 85 %
- Déclenchement souple
- Design épuré

