

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

Réf. 794160

Déclenchement souple, robinets d'arrêt



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794160





Mitigeur de lavabo temporisé monocommande mural :
 Déclenchement souple.
 Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.
 Temporisation ~7 secondes.
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre inviolable.
 Corps en laiton massif chromé L. 110 mm.
 Fixation murale en traversée de cloison.
 Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.
 Butée de température réglable.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794160

Raccordement	F3/8"
Technologie	Temporisée
Longueur de bec	110 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS    
Garantie	

AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 85 %
-  Déclenchement souple
-  Laiton massif, installation derrière cloison
-  Design épuré

