

## Combi Lavabo EC/EF WC à poser au sol KOMPACT

Réf. 161800

Inox 304 poli satiné - Montage mural - WC à poser au centre



### DESCRIPTION

**Combi Lavabo EC/EF WC à poser au sol KOMPACT - Réf. 161800**

Combi lavabo avec WC au milieu posé au sol et porte-papier WC encastré. Montage mural avec 3 trappes de visite, 2 sur les côtés et 1 au-dessus, avec vis antivol TORX.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox du bloc : 2 mm.

Coins et bords arrondis pour une meilleure sécurité.

Surface lisse pour un nettoyage aisé.

Adapté aux prisons, postes de police...

Le WC est entièrement soudé au lavabo, pas de vis : facilite le nettoyage et empêche la dissimulation d'objets.

Lavabo équipé d'un robinet temporisé : bouton poussoir inviolable antiblocage en Inox, temporisation 7 secondes, M1/2".

Avec 2 boutons eau froide/eau mitigée.

WC équipé d'un robinet temporisé : temporisation 7 secondes, M3/4".

Arrivées d'eau : lavabo M1/2", WC M3/4".

Évacuation d'eau horizontale encastrée Ø 100 mm.

Livré avec un siphon de lavabo.



Installation facilitée : une seule évacuation pour le WC et le lavabo, arrivée d'eau et évacuation déjà raccordées.

Poids : 36 kg.

Garantie 30 ans.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Combi Lavabo EC/EF WC à poser au sol KOMPACT - Réf. 161800**

Hauteur	1000 mm
Longueur	400 mm
Largeur	850 mm
Épaisseur	2 mm
Finition	Inox 304 poli satiné
Normes	ACS 
Garantie	

### AVANTAGES



Inox 304 bactériostatique



Adapté aux collectivités dures

