

Mitigeur de commande à distance à équilibrage de pression

Réf. 2542EP

Mitigeur mécanique EP pour robinetterie extractible







DESCRIPTION

Mitigeur de commande à distance à équilibrage de pression - Réf. 2542EP

Mitigeur mécanique seul de commande à distance sur gorge.
 Mitigeur monotrou à équilibrage de pression.
 Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale prééglée.
 Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).
 Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.
 Commande par manette ajourée.
 Corps en laiton chromé.
 Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
 Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
 Mitigeur monocommande garanti 30 ans.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de commande à distance à équilibrage de pression - Réf. 2542EP

Raccordement	F3/8"
Technologie	SECURITHERM EP
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS    
Garantie	
Réparabilité	



AVANTAGES

-  Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF
-  EP : limite les variations de pression
-  Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
-  Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée

