

# Mitigeur de lavabo mécanique mural

Réf. 2445LS

Mitigeur mural à bec orientable L.200, levier Hygiène L.150



## DESCRIPTION

**Mitigeur de lavabo mécanique mural - Réf. 2445LS**





Mitigeur de lavabo mural mécanique.  
 Mitigeur mécanique avec bec plat orientable par-dessous L.200 avec brise-jet hygiénique.  
 Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.  
 Mitigeur avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
 Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale prérégulée.  
 Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.  
 Débit régulé à 5 l/min.  
 Corps en laiton chromé.  
 Commande sans contact manuel avec Levier Hygiène L.150.  
 Mitigeur avec entraxe 150 mm livré avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".  
 Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.  
 Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
 Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
 Mitigeur mécanique conforme aux exigences de la NF Médical.  
 Mitigeur mural garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur de lavabo mécanique mural - Réf. 2445LS**

Raccordement	M1/2"
Technologie	Securitouch
Longueur de bec	200 mm
Débit	5 l/min
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS WRAS
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITE

## AVANTAGES

-  Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
-  Butée de température maximale prérégulée
-  Securitouch : isolation thermique antibrûlure
-  Levier Hygiène pour commande sans contact manuel

