

Mitigeur monotrou sur plage - 60 l/min

Réf. 5652

Bec orientable H.685 L.300

DESCRIPTION

Mitigeur monotrou sur plage - 60 l/min - Réf. 5652

Mitigeur monotrou sur plage avec colonne de rehausse pour installation sur fourneau.

Bec tube orientable Ø 22 H.685 L.300 avec brise-jet hygiénique.

Cartouche céramique Ø 45.

Débit 60 l/min à 3 bar.

Bec à intérieur lisse.

Commande par manette fil.

Corps et bec en laiton chromé.




Alimentation par tubes cuivres à souder.

Fixation renforcée.

Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur monotrou sur plage - 60 l/min - Réf. 5652

| | |
|-------------------|---|
| Raccordement | Tubes cuivres |
| Hauteur de goutte | 685 mm |
| Longueur de bec | 300 mm |
| Débit | 60 l/min |
| Finition | Laiton chromé |
| Normes | ACS  |
| Garantie |  |
| Réparabilité |  |



AVANTAGES



Remplissage rapide : débit à 60 l/min à 3 bar



Corps et bec adaptés à l'usage professionnel



Hygiène : bec à intérieur lisse



Fixation renforcée

