

Robinet de lavabo automatique BLACK BINOPTIC

Réf. 388035

Secteur, H. 170 mm





DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BLACK BINOPTIC - Réf. 388035

Robinet de lavabo électronique sur vasque :
 Boîtier électronique IP65 indépendant.
 Alimentation secteur avec transfo 230/12 V.
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
 Corps en laiton chromé.
 Finition en chrome noir mat.
 Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
 Hauteur de goutte : 170 mm, pour les vasques semi-encastrables.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BLACK BINOPTIC - Réf. 388035

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	170 mm
Longueur de bec	175 mm
Débit	3 l/min
Finition	Chrome noir mat
Normes	 ACS 
Garantie	
Réparabilité	



AVANTAGES



Économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Aide au diagnostic par LED

