

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 370100

Secteur, kit 2/2



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 370100

Robinet de lavabo électronique encastrable BINOPTIC 2, kit 2/2 :
Alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis)
Plaque en Inox satiné 145 x 145 mm avec électronique embarquée.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation.

Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.

Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).


Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

À commander avec le boîtier d'encastrement étanche 370SBOX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 370100

Raccordement	F1/2"
Technologie	Automatique
Longueur	145 mm
Largeur	145 mm
Longueur de bec	190 mm
Finition	Inox satiné
Normes	ACS
Garantie	

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Boîtier étanche ajustable et modulable



Fixations cachées

