

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 370116

Piles, kit 2/2



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 370116





Robinet de lavabo électronique encastrable BINOPTIC 2, kit 2/2 :
 Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.
 Plaque Inox poli brillant 145 x 145 mm avec électronique embarquée.
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation.
 Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.
 À commander avec le boîtier d'encastrement étanche 370PBOX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 370116

Alimentation	Piles 6 V
Raccordement	1/2"
Technologie	Automatique
Longueur	145 mm
Largeur	145 mm
Longueur de bec	190 mm
Finition	Inox poli brillant
Normes	ACS
Garantie	

AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Boîtier étanche ajustable et modulable
-  Fixations cachées

