

Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3

Réf. 543000D

Bâti-support en acier pour urinoir à flexible 1/2"



DESCRIPTION

Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3 - Réf. 543000D

Bâti-support pour urinoir à flexible 1/2", kit 1/2 :
 Bâti en acier époxy noir à poser en applique.
 Fixation au sol et au mur porteur par ancrages fournis.
 Entraxe réglable de 95 à 280 mm.
 Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm.
 Manchon d'évacuation à joint d'étanchéité Ø 50.
 Tubulure avec raccord laiton 1/2" pour urinoirs avec alimentation par flexible.
 Livré prémonté.
 Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.
 Compatible aux cloisons pleines de 13 à 120 mm.
 Livré avec boîtier d'encastrement.
 Alimentation sur secteur 230/6 V (transformateur déporté et câble de 5 m fournis).
 Robinetterie configurée pour purge des réseaux, avec protection et accessoires de raccordement.
 Garantie 30 ans.
 A commander avec les plaques de commande de références 430000, 430010 ou 430030.

AVANTAGES



Pose rapide et facile : livré prémonté



Hauteur et entraxe réglable



Adaptable à l'épaisseur de cloison



Alimentation secteur 230/6 V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3 - Réf. 543000D

Raccordement	1/2"
Hauteur	985 - 1 385 mm
Profondeur	160 - 220 mm
Largeur	430 mm
Finition	Acier époxy noir
Garantie	

