

Plaque de commande TEMPOFLUX 2 pour WC

Réf. 578230

Robinetterie temporisée à déclenchement souple double touche 3l/6l



DESCRIPTION

Plaque de commande TEMPOFLUX 2 pour WC - Réf. 578230

Plaque de commande pour chasse directe temporisée TEMPOFLUX 2, kit 2/2 : Système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation. Rosace Ø 195 en métal chromé.

Fixation mécanique cachée de la rosace.

Double touche 3l/6l ajustable à 2l/4l.

Déclenchement souple.

Pour cloison de 70 à 130 mm.

Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.

Garantie 30 ans.

A commander avec les références de bâti-support 578305.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque de commande TEMPOFLUX 2 pour WC - Réf. 578230

Raccordement	3/4"
Technologie	Temporisée
Profondeur	Cloison de 70 à 130 mm
Débit	3l/6l ou 2l/4l
Diamètre	Ø 195
Finition	Métal chromé
Garantie	

AVANTAGES



Déclenchement souple



Chasse directe : pas de stagnation d'eau



Chasse disponible immédiatement



Double touche 3l/6l, ajustable à 2l/4l

