

# Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC

Réf. 564060

Pour robinet électronique à piles ou temporisé



## DESCRIPTION

### Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC - Réf. 564060

Bâti-support en applique pour WC suspendu, kit 1/2 :

Bâti en acier époxy noir :

- Fixation sur mur porteur.
- Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m).
- Compatible avec les parements de 10 à 120 mm.
- Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55.
- Pipe d'évacuation Ø 100 en PVC à coller à joint d'étanchéité, avec 2 positions de réglage.

Boîtier d'encastrement étanche : pour système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation.

- Compatible avec robinetterie électronique ou temporisée pour WC.
- Compatible alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.
- Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.

Livré prémonté.

Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.

Garantie 30 ans.

A commander avec les plaques de commande de références 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 ou 763041.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC - Réf. 564060

|              |   |
|--------------|---|
| Raccordement | 3/4"  |
| Technologie  | Électronique et temporisée  |
| Hauteur      | 1000 à 1320 mm  |
| Profondeur   | 157 - 177 mm  |
| Largeur      | 350 mm  |
| Diamètre     | Evacuation Ø 100  |
| Finition     | Acier époxy noir  |
| Normes       |  |
| Garantie     |  |

## AVANTAGES



Pose rapide et facile : livré prémonté



Encombrement limité



Adaptable à l'épaisseur de cloison



Compatibilité alimentation par piles Lithium 6V

