

# Boîtier d'encastrement pour mitigeur de douche thermostatique

Réf. H96CBOX

Mitigeur séquentiel, kit 1/2



## DESCRIPTION

**Boîtier d'encastrement pour mitigeur de douche thermostatique - Réf. H96CBOX**





- Boîtier d'encastrement étanche pour mitigeur de douche thermostatique séquentiel, kit 1/2 :
- Colerette avec joint d'étanchéité.
  - Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.
  - Alimentation par le haut.
  - Installation modulable (rails, mur plein, panneau).
  - Compatible aux parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 83 mm).
  - Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".
  - Robinets d'arrêt et de réglage de débit, filtres et cartouche intégrés et accessibles par l'avant.
  - Mitigeur de douche thermostatique séquentiel.
  - Livraison en 2 kits : purge du réseau sécurisée sans élément sensible.
- Garantie 30 ans.  
À commander avec la plaque de commande de référence H9633.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Boîtier d'encastrement pour mitigeur de douche thermostatique - Réf. H96CBOX**

Raccordement	1/2"
Technologie	Mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM Securitouch
Profondeur	80-110 mm
Largeur	225 mm
Normes	ACS WRAS
Garantie	30 ANS GARANTIE

## AVANTAGES

-  Installation encastrable dans le mur
-  Boîtier étanche ajustable et modulable
-  Mitigeur séquentiel : absence de clapet antiretour
-  Boîtier 100 % étanche

