

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 AB

Réf. 794100AB

Déclenchement souple, système AB



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 AB - Réf. 794100AB


Mitigeur de lavabo temporisé monocommande sur vasque :
 Déclenchement souple.
 Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.
 Temporisation ~7 secondes.
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre inviolable.
 Corps en laiton massif chromé.
 Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Butée de température réglable.
 Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 AB - Réf. 794100AB

Raccordement	F3/8"
Technologie	Temporisée
Hauteur de goutte	70 mm
Longueur de bec	105 mm
Débit	3 l/min
Normes	  ACS
Garantie	

AVANTAGES

-  Économie d'eau de 85 %
-  Déclenchement souple
-  Système antiblocage
-  Design épuré

