

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2

Réf. 374130

Secteur, sur vasque, H.170




DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 374130

Robinet de lavabo automatique chrome noir mat sur vasque :
 Alimentation sur secteur 230/6 V.
 Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
 Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Aérateur antitartre.
 Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Robinetterie en Inox, hauteur de 170 mm pour vasque semi-encastrable.
 Détecteur de présence optimisé en bout de bec.
 Flexible PEX avec filtre.
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
 Paramétrage manuel de la portée de détection, du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 374130

| | |
|-------------------|---|
| Alimentation | Secteur 230/6 V |
| Raccordement | M3/8" |
| Technologie | Automatique |
| Hauteur de goutte | 170 mm |
| Débit | 3 l/min |
| Finition | Chrome noir mat |
| Normes | ACS |
| Garantie |  |

AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 90%
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne
-  Aide au diagnostic par LED

